

## ISOPIPE TC Slit και Slit & Seal



SLIT - Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση με εργοστασιακή τομή για υφιστάμενα δίκτυα.

SLIT & SEAL – Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση με εργοστασιακή τομή για υφιστάμενα δίκτυα με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη ταινία επικάλυψης.

### Εφαρμογές:

- ✓ **Ιδανικό για περιορισμένους χώρους εργασίας** και
- ✓ για **υφιστάμενες εγκαταστάσεις σωλήνων**, όπου η μόνωση πρέπει να εγκατασταθεί σε ήδη τοποθετημένο σωλήνα.

### Πρόσθετα οφέλη:

- ✓ Το ISOPIPE TC Slit & Seal έχει μια **ασφαλή διπλή συγκόλληση** κατά μήκος της τομής, με ένα ισχυρό εσωτερικό πλέγμα αυτοκόλλητου και μια αυτοκόλλητη ταινία ως επικάλυψη.
- ✓ Είναι **κομμένο σε γωνία** ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη επιφάνεια συγκόλλησης, καλύτερη πρόσφυση και μικρότερος κίνδυνος απώλειας θερμότητας.
- ✓ Το ISOPIPE TC Slit & Seal **μειώνει** σημαντικά το χρόνο εφαρμογής και το κόστος εγκατάστασης.
- ✓ Η εμφάνισή του είναι **ελκυστική και το φινίρισμά του επαγγελματικό**.

## ISOPIPE TC Slit and Slit & Seal (χωρίς προστασία)



Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση με εργοστασιακή τομή,

ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη ταινία επικάλυψης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ			ΠΛΑΤΟΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ							
Fe Inch	Cu		9mm 3/8"		13mm 1/2"		19mm 3/4"		25mm 1"	
	mm	Inch	Φ	m	Φ	m	Φ	m	Φ	m
1/4"	Φ 15	---	✓	140	✓	100	✓	50		
3/8"	Φ 18	---	✓	130	✓	90	✓	50	✓	40
1/2"	Φ 22	7/8"	✓	100	✓	70	✓	44	✓	30
3/4"	Φ 28	1 1/8"	✓	80	✓	60	✓	40	✓	26
1"	Φ 35	1 3/8"			✓	44	✓	30	✓	24
1 1/4"	Φ 42	1 5/8"			✓	36	✓	28	✓	22
1 1/2"	Φ 48	1 7/8"			✓	30	✓	22	✓	18
---	Φ 54	2 1/8"			✓	26	✓	20	✓	16
2"	Φ 60	2 3/8"			✓	24	✓	16	✓	12
---	Φ 64	2 1/2"			✓	22	✓	16	✓	12
2 1/2"	Φ 76	3"			✓	20	✓	14	✓	10
3"	Φ 89	3 9/16"			✓	16	✓	12	✓	8
Ανοχές πάχους			± 1,5 mm				± 2,0 mm			



- Μήκος σωλήνων 2 μέτρα (± 1.5 %). Έως 5% του συνόλου ενδέχεται να είναι κομμένο σε μήκος 1 μέτρου.
- Διαστάσεις κιβωτίων 210x41x27 εκ..