

## REFRIGERATION OILS (ΛΑΔΙΑ ΨΥΞΗΣ)

### **SUNISO SL SL22, SL32, SL46, SL68, SL100, SL170, SL220**

Τα συνθετικά λάδια ψύξης SUNISO SL συντίθενται από εστέρες πολυόλης και πρόσθετα, παρέχοντας προηγμένη λίπανση, σταθερότητα και αντιδιαβρωτική προστασία. Τα λάδια SUNISO SL είναι αναμίξιμα με τα νέα ψυκτικά, όπως το R-134a, σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλα για χρήση σε συμπιεστές συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, που λειτουργούν με εναλλακτικά ψυκτικά μέσα, φιλικά προς το όζον.

### **SUNISO GS 3GS, 3.5GS, 4GS**

Προτείνονται από τους περισσότερους μεγάλους κατασκευαστές εξοπλισμού και παρασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένα ναφθενικά βασικά λάδια. Με υψηλή σταθερότητα, απαραίτητα χωρίς καθόλου κεριά (παραφίνες), παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες στις χαμηλές θερμοκρασίες και διασφαλίζουν μακρύ χρόνο ζωής χωρίς προβλήματα. Τα SUNISO GS μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικά σε κάθε εγκατάσταση, ανεξάρτητα από τον συμπιεστή ή τη θερμοκρασία εξαέρωσης. Γι αυτό τα SUNISO GS μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε οικιακά συστήματα ψύξης και κλιματισμού.

### **SUNISO G 5G**

Εξαιρετικής ποιότητας λάδι ψύξης, από ειδικά επιλεγμένα ναφθενικά βασικά λάδια. Έχει πολύ υψηλή χημική σταθερότητα σε επαφή με το φρέον ή το χαλκό, απαραίτητα καθόλου κεριά (παραφίνες) και ως εκ τούτου παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες στις χαμηλές θερμοκρασίες, διασφαλίζοντας μακρύ χρόνο ζωής χωρίς προβλήματα. Προτείνονται ιδιαίτερα για συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών, όπου οι θερμοκρασίες εξαέρωσης είναι κάτω από  $-18^{\circ}\text{C}$ , συμπεριλαμβανομένων οικιακών και επαγγελματικών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.

### **SUNICE PB 100**

Συνθετικό λάδι τύπου πολυαλκυλενογλυκόλης, για συστήματα κλιματισμού επιβατικών αυτοκινήτων με συμπιεστές που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο τύπου R-134a. Κατάλληλο για χρήση σε «παφλασμό» ("swash type") όπως σε κυλίνδρους τύπου «κόσκινου» ("wobble plate type"). Ιδανικό για αρκετούς τύπους συμπιεστών SANDEN σταθερής εκτόπισης όγκου. Λόγω της υγροσκοπικής του φύσης, πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή με τον αέρα του περιβάλλοντος. Το SUNICE PB 100 δεν είναι κατάλληλο λάδι για συστήματα κλιματισμού με CFC-12, ούτε προτείνονται για τη λίπανση πτερυγοφόρων συμπιεστών.

### **VACUUM PUMP OIL**

Ειδικό λάδι για τη λίπανση αντλιών υψηλού κενού. Προτείνεται για χρήση στην πλειοψηφία των αντλιών υψηλού κενού που λειτουργούν σε απόλυτη πίεση 50 μικρών υδραργύρου (ή 0,05 Torr) ή και χαμηλότερη. Ακριβές ιξώδες για γρήγορη και ομοιόμορφη διανομή του λαδιού και τέλεια στεγάνωση των στενών διόδων ανάμεσα στις λεπίδες της αντλίας, τον ρότορα και τα τοιχώματα του κυλίνδρου.